


Noodverlichting-SLL-3 Watt IP65 incl pictogrammen

Noodverlichting-SLL-3 Watt IP65 incl pictogrammen

€~~28,50~~ € 18,50

Je bespaart 35.1%



Noodverlichting-SLL-3 Watt IP65 incl pictogrammen

Ons Armatuur wordt, net als de overige armaturen, geleverd inclusief 4 pictogrammen die de volgende pijlrichtingen hebben: naar links, naar rechts, naar boven en naar onder.

U kunt zelf het pictogram op het armatuur plakken dat van toepassing is op uw situatie.

De LED noodverlichting kan boven deuren, ramen en op wanden worden gemonteerd.

In overleg met een specialist kunt u bekijken op hoeveel plekken u noodverlichting nodig heeft en hoe u het kunt monteren.

Al onze noodverlichtingsmodellen zijn CE gekeurd en voldoen aan de normen en eisen die gelden in de Europese Unie. De behuizing en diffuser zijn gemaakt van hoogwaardige kunststof.

Dit armatuur is onze hardloper in de categorie noodverlichting vanwege de scherpe prijs-kwaliteit verhouding.

Wattage 3.0 Watt

- Lens: 120°
- IK waarde (slagvastheid) IK08
- 220 – 240V(AC)
- 50/60 Hz
- Charging current 90mA
- Discharging current 500mA
- 3,6V 1800mAh Ni-Cd battery
- Kleur: 6500K (daglicht)
- Temp.: -5°C tot +40°C
- IP65 (buiten gebruik)
- Volledig brandveilig (polycarbonate)
- Oplaadtijd 24 uur
- Brandtijd 180 min
- Certificering NV. CE, ROhs
- 180 lumen
- Energielabel A+

-
- Brand Uren 45.000
 - Afmetingen: 345 x 110 x 60 mm
 - Garantie 3 jaar

Deze Led noodverlichting is een opbouw armatuur voor op de wand.

Met een speciaal inbouwframe kan het armatuur ook gemonteerd worden in plafonds, waarbij het half in-, half opbouw effect ontstaat. Ideaal voor de orientatieverlichting.

Deze Led noodverlichting is zowel (continu) als (enkel in geval van nood) te gebruiken.

Er zit ook een automatische testfunctie op waardoor u er zelf nooit geen omkijken meer naar heeft, de lamp geeft zelf aan d.m.v. het rood opkleuren van de led, zodra er iets aan de hand is

Levensduur De levensduur van deze led nood spot wordt geschat op 45.000 uur. Kleuren leverbaar: Leverbaar in de kleur 6000K: daglicht. IP-IK waarde Deze Led nood spot heeft een IP waarde van IP65. Dit betekent dat het geschikt is voor buiten gebruik. IK08 is slagvast en vandaal bestendig. Gradenbundel Een gradenbundel wordt ook wel de stralingshoek van het licht genoemd. Deze led noodverlichting heeft een 120° lens. Energiebesparing Deze led noodverlichting verbruikt maar 3 Watt en is de vervanger van een armatuur van 15 Watt. Hiermee bespaar je wel 88% op je energiekosten. Waar te plaatsen Geschikt voor alle plafonds, grotere open ruimtes, gangen, trappenhuizen, bij uitgangen