

NOODUNIT VOOR LED PANELEN



NOODUNIT VOOR LED PANELEN

€ 47,50

NOODUNIT VOOR LED PANELEN

- Wattage maximaal 75 Watt
- Oplaad Current 250mA
- 19.2V 1500mAh Ni-Cd battery
- Output Current 240-260mA
- Voltage 9-48 Volt
- Testfunctie: SST Zelftest, zonder testknop
- Temp: -5°C tot +40°C
- IP20 (binnen gebruik)
- volledig brandveilig (polycarbonate)
- Oplaadtijd 24 uur
- Brandtijd 180 min
- Certificering NV. CE, RoHs
- Energielabel A+
- Brand Uren 45.000
- Garantie 3 jaar

Korte Omschrijving

Deze universele noodunit is speciaal voor Led panelen. De nood unit heeft een output van 9-48VDC en een maximaal belastbaar vermogen van 75 Watt. In noodfunctie geeft de unit een vermogen van 10W.

De led unit is voorzien van een brandwerende kunststof behuizing en wordt samen met het armatuur via de voor gemonteerde connector op de noodunit aangesloten, de fase voor noodstroom wordt rechtstreeks op de noodunit aangesloten.

De voeding voor de led driver blijft intact. Als het armatuur is aangesloten op de netspanning brandt een groen indicatielampje, zodra de netspanning uitvalt schakelt het armatuur over op de accu en gaat de power led branden.

Levensduur

De levensduur van deze noodunit wordt geschat op 45.000 uur.

IP-waarde

Deze noodunit heeft een IP waarde van IP20. Dit betekent dat het geschikt is voor binnen gebruik. Waar te plaatsen U kunt deze noodunit aan vrijwel elke led paneel koppelen en plaatst deze met de led armatuur. U ontvangt de volgende producten:

De noodunit wordt compleet geleverd met 3 uren accu en groen controle led spotje