

TRI-PROOF PREMIUM UV BESTENDIG 50Watt

TRI-PROOF PREMIUM UV BESTENDIG 50Watt

€ 84,50



UV bestendig

TRI-PROOF PREMIUM UV BESTENDIG 50Watt

P69K Tri-proof ledarmaturen voor professionele led-lichtlijnen en led-lichtsystemen.

Bestand tegen 100 bar (80°C), oplosmiddelen, basen, zuren, corrosie, amoniak en UV bestendig. Gepatenteerd cilinder ontwerp, pendel of plafondmontage. Aluminium behuizing, clips en eindkappen in RVS.

Kenmerken -

80B50(Ta=25°C)

- CE, RoHS, UL, DLC, TUV-GS, SAA gekeurd
- Gepatenteerd cilinderontwerp, PC / PE behuizing + aluminium bord + RVS caps en clips - PMMA materiaal - UV bestendig
- PE materiaal - corrosie bestendig - Binnen- en buitenapplicaties
- Flexibel in bedradingskabel, kan worden aangesloten vanaf de zijkant, plug-and-play of zelfstandige kabel
- Steunplafond, wandmontage, ophanging mogelijkheden
- K10 Flicker vrije drivers
- Linkable
- IP69K - Garantie: 5 jaar

Toepassingen

- Parkeergarages
- Tunnels-Galerijen
- Trein/Bus/Metro stations
- Magazijnen-Fabriekshallen
- Voedsel/Vlees industrie
- Kippenhouderijen
- Vee/Paardenstallen
- Tankstations - Carwashes

U ontvangt de volgende onderdelen - Led try-proof armatuur voorzien van 50 Watt lengte 150cm - RVS ophang beugels, incl schroeven en wartel.

Voor bevestiging aan plafond kan kabel set PSN apart bij besteld worden.

Algemene informatie

-
- Per doos 6 stuks
 - Keurmerken CE, RoHS
 - Product Kleur Wit
 - Technische Informatie
 - Wattage 50 Watt
 - Voltage 200-240V (AC)
 - Dimbaar Nee
 - Lichtopbrengst 6825 Lumen
 - IP-Waarde IP67, IP69K
 - IK-Waarde 10
 - Kelvin 4000K, 5000K, 6000K
 - UGR80 Ra
 - Gradenbundel 120°
 - Hertz 50/60 Hz
 - Power Factor >0.90
 - Led Driver –
 - Garantie bepaling
 - Garantie 5 jaar
 - Branduren 50.000 uur
 - Bedrijfstemperatuur -40°C t/m +50°C