

LED Banana Spot 30W Kantelbaar-Ø145mm CCT

LED Banana Spot 30W Kantelbaar-Ø145mm CCT

€ 27,50



LED Banana Spot 30W Kantelbaar-Ø145mm CCT

Deze Kantelbare downlight is niet je standaard downlighter. Zo is deze downlighter geschikt voor het uitlichten van een specifiek element. Hierin onderscheidt deze downlighter zich dan ook ten opzichte van normale downlights bedoeld voor het verlichten van algemene ruimtes.

De kantelbare downlights zijn erg goed te gebruiken in combinatie met de niet kantelbare downlights.

Deze downlighter komt inclusief externe led driver en is voorzien van 1,5 meter snoer en eurostekker.

Afstandsbediening

De downlighter is eenvoudig te bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. De afstandsbediening heeft een bereik tot 30 meter waardoor de lamp vanaf grote afstand is te bedienen.

Lichtkleur

De lamp heeft een bereik van 2700K tot 6000K zodat u de lichtkleur altijd naar wens kunt instellen.

3000K, Geschikt voor: algemene ruimtes, ontvangruimtes, balies, kleedkamers of basisscholen

4000K, Geschikt voor: klaslokalen, kantoorruimtes, showroom, keukens, kapsalons, retail of museums

IP-Waarde

Dit product heeft een IP

-waarde van 40, dit betekent dat dit product bestendig is tegen spitse voorwerpen. Hierdoor is dit product geschikt voor iedere droge ruimte.

Dimmen

Dit product is dimbaar te maken. Om dit product te dimmen moet u de meegeleverde driver omwisselen met een dimbare driver.

UGR-Waarde

De UGR geeft aan wat de verblinding onder een bepaalde hoek is. Voor de UGR waarde geldt dat hoe lager hoe minder het product verblindt. Dit product heeft een UGR waarde van

CRI

Dit product heeft een CRI waarde van 83Ra, dit betekent dat de kleurweergave van het licht goed is.

Algemene informatie

Per doos 12 stuks
Keurmerken CE, RoHS, TÜV
Materiaal Aluminium
Geleverd Inclusief 1.5m kabel

Afmetingen

Doorsnede (mm) Ø165
Zaagmaat Ø145
Hoogte (mm) 144

Technische Informatie

Wattage 24 Watt
Voltage 200-240V(AC)
Dimbaar Optioneel
Lumen Watt Verhouding (Lm/W) 90lm/W
Lichtopbrengst 2150 Lumen
IP-Waarde IP40
Kelvin 2700K t/m 6000K
UGR CRI >83Ra
Gradenbundel 60°
Hertz 50/60 Hz
Power Factor >0.95
Led Chips Epistar COB
Led Driver BOKE Constant Current
Garantie bepaling
Garantie 3 jaar
Branduren 50.000 uur