

## LICHTLIJN MODULE | JUPITER | 29-75W | 120°



LICHTLIJN MODULE | JUPITER | 29-75W | 120° | CCT-SWITCH

€ 117,50 € 59,50

Je bespaart 49.4%

## LICHTLIJN MODULE | JUPITER | 29-75W | 120° | CCT-SWITCH

Lichtlijn Module Jupiter – Krachtige en flexibele verlichting voor grote ruimtes

De lichtlijn module Jupiter is een efficiënte en veelzijdige verlichtingsoplossing, ideaal voor industriële, commerciële en openbare ruimtes. Dankzij de aanpasbare wattage-instellingen, hoge lichtopbrengst en robuuste bescherming tegen stof en water, biedt deze module betrouwbare en energiezuinige verlichting voor uiteenlopende toepassingen.

Instelbaar vermogen en indrukwekkende lichtopbrengst

Deze Jupiter lichtlijn module beschikt over een Power Switch, waarmee het vermogen eenvoudig kan worden ingesteld tussen 29W en 75W. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit en energie-efficiëntie, afhankelijk van de specifieke verlichtingsbehoefte. Met een lichtopbrengst tot maximaal 13.500 lumen en een lumen efficiëntie van 180 lm/W, garandeert deze module een krachtige en gelijkmatige verlichting. Dankzij de CCT-Switch heeft u de keuze uit drie lichtkleuren (4000K, 5000K en 5700K), waardoor de module geschikt is voor diverse toepassingen en ruimtes.

Natuurlijke kleurenweergave en stabiele verlichting

Met een CRI-waarde van >80Ra zorgt de lichtlijn module Jupiter voor een natuurlijke en nauwkeurige kleurweergave, wat essentieel is voor werkomgevingen zoals magazijnen, werkplaatsen en winkels. De module is voorzien van een Lifud on/off Flicker-Free LED-driver (LF-FMR060CS(S)), wat garant staat voor flikkervrije verlichting, waardoor visuele vermoeidheid wordt verminderd en een comfortabele werkomgeving wordt gecreëerd.

Duurzaam en betrouwbaar ontwerp

Deze lichtlijn module Jupiter is ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dankzij de IP20-classificatie is de module geschikt voor gebruik in binnenruimtes. Daarnaast voldoet de module aan de IK06-classificatie, wat betekent dat deze uitstekend bestand is tegen stoten, wat de levensduur en robuustheid aanzienlijk verhoogt. Met een gradenbundel van 120° wordt het licht breed en efficiënt verspreid, waardoor grote ruimtes gelijkmatig verlicht worden.

Belangrijkste specificaties van de Lichtlijn Module Jupiter

- Wattage: Instelbaar tussen 29W en 75W (Power Switch)
- Lumen efficiëntie: 180 lumen per watt
- Maximale lichtopbrengst: 13.500 lumen
- Lichtkleur: 4000K / 5000K / 5700K (CCT-Switch)

- 
- CRI-waarde: >80Ra voor een nauwkeurige kleurweergave
  - Gradenbundel: 120° voor brede en efficiënte lichtverspreiding
  - Voltage: 200-240V(AC)
  - Beschermingsklasse: IP20, geschikt voor gebruik in binnenruimtes
  - Slagvastheid: IK06, bestand tegen stoten
  - Afmetingen: 1527 x 107 x 62 mm
  - Type LEDs: SMD2835 voor efficiënte en duurzame verlichting
  - Driver: Lifud on/off Flicker-Free non-isolate LF-FMR060CS(S)
  - Garantie: 5 jaar op prestaties en betrouwbaarheid

Toepassingen van de Lichtlijn Module Jupiter

De Jupiter lichtlijn module is bijzonder geschikt voor:

- Specifieke werkverlichting in werkplaatsen.
- Gerichte verlichting in supermarkten en winkels.
- Verlichting van vitrines en displays.
- Toepassingen in magazijnen en opslagruimtes.

Waarom kiezen voor de Lichtlijn Module Jupiter?

Met de Jupiter lichtlijn module kiest u voor een krachtige, flexibele en energiezuinige verlichtingsoplossing. Dankzij de instelbare wattage en lichtkleur, de brede lichtbundel en de flikkervrije LED-driver, is dit een flexibele en betrouwbare keuze voor uiteenlopende professionele toepassingen.

Bestel nu en profiteer van hoogwaardige LED-verlichting met 10 jaar garantie.