LED GEVELARMATUUR | DESMOS | 30W-40W-60W



LED GEVELARMATUUR | DESMOS | 30W-40W-60W | 0-10V DIMBAAR | CCT-SWITCH | SENSOR

~~€ 109,50~~ € 72,50
Je bespaart 33.8%

LED GEVELARMATUUR | DESMOS | 30W-40W-60W | 0-10V DIMBAAR | CCT-SCHAKELAAR | SENSOR

Afmetingen: 390 x 98 x 246 mm

STRALING LED NAAR BENEDEN

De LED Wallpack Desmos is de ideale oplossing voor efficiënte en betrouwbare terreinverlichting rondom gebouwen, parkeergarages, entrees of industriële omgevingen. Met zijn robuuste bouw, instelbaar vermogen en slimme sensortechnologie zorgt deze wallpack voor maximale veiligheid en energiebesparing, zelfs onder de zwaarste weersomstandigheden.

F**lexibel vermogen en kleurtemperatuur**

Wat de LED Wallpack Desmos uniek maakt, is de Power Switch en CCT Switch functie. Hiermee kiest u eenvoudig tussen drie vermogensstanden:

-30W – 4200 lumen
-40W – 5600 lumen
-60W – 8400 lumen

Daarnaast kunt u met één klik de gewenste lichtkleur instellen op 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) of 5000K (koud wit). Zo stemt u de verlichting volledig af op de behoeften van de locatie.

Hoogwaardige prestaties

Deze wallpack levert een indrukwekkende lichtopbrengst van 140 lumen per watt, met een totale output tot 8400 lumen. Dankzij de kleurweergave-index (CRI) van >80Ra worden objecten en kleuren natuurgetrouw weergegeven, wat bijdraagt aan een gevoel van veiligheid en zichtbaarheid op elk terrein.

Slimme verlichting met geïntegreerde sensoren

De LED Wallpack Desmos is standaard voorzien van:

-Daylight ON-OFF sensor: schakelt automatisch aan bij weinig daglicht. (dipswitch)
En is uitbreidbaar met de volgende bewegingsensor ANT-11
-PIR-bewegingssensor: detecteert beweging inclusief standby dimbaarheid
Deze combinatie maakt de lamp perfect geschikt voor toepassingen waar energiezuinigheid en automatische activering cruciaal zijn.

Technische specificaties

-Vermogen: 30W / 40W / 60W instelbaar
-Lichtopbrengst: 4200 / 5600 / 8400 lumen
-Lichtkleur: 3000K / 4000K / 5000K (CCT instelbaar)
-Voltage: 120–277V AC
-Frequentie: 50/60 Hz
-Dimbaar: Ja, 0–10V
-Power factor: >0.95
-**Afmetingen: 390 x 98 x 246 mm**
-Bescherming: IP65 (waterdicht), IK06 (slagvast)
-Materiaal: Die-cast aluminium, cover glass en PC
-Levensduur: 50.000 uur
-Garantie: 5 jaar

Duurzaam en bestand tegen extreme omstandigheden

Met een IP65-classificatie is de Desmos volledig stof- en waterdicht, en door de IK06-waarde is de armatuur goed bestand tegen mechanische impact. Ideaal voor buiteninstallaties waar betrouwbaarheid essentieel is. Het gebruik van hoogwaardige materialen zoals die-casting aluminium en een stevige polycarbonaat lens zorgen voor een lange levensduur.

Toepassingen
Deze LED Wallpack is perfect voor:

-Bedrijfsterreinen
-Parkeerplaatsen
-Magazijnen
-Scholen
-Sportaccommodaties
-Beveiligingsverlichting rond gebouwen