

LED BATTEN | CLIFF5 | 35-60W | 150CM NOOD SENSOR

LED BATTEN | CLIFF5 | 35-60W | 150CM NOOD SENSOR

Led Batten 150 cm



**MET NOODUNIT MET
MERRYTEK SENSOR**

€ 169,50 € 119,50

Je bespaart 29.5%



**30-40-50-60 Watt
instelbaar**

LED BATTEN | CLIFF5 | 35-60W | 150CM NOOD + SENSOR

PHILIPS DRIVER | CCT-SWITCH | MET NOODUNIT | MET MERRYTEK SENSOR
LED BATTEN | CLIFF5 | 35-60W | 150CM | 5x2.5mm2 |

De Lightvi LED Batten Cliff is een complete verlichtingsoplossing voor professionele ruimtes waar energiezuinigheid, slimme lichtregeling en veiligheid samenkomen.

Deze LED batten met sensor combineert een krachtige lichtopbrengst met een geïntegreerde aanwezigheids- en daglichtsensor. Daarnaast beschikt de armatuur over een noodunit, waardoor ook bij stroomuitval betrouwbare verlichting beschikbaar blijft. Dankzij de instelbare lichtkleur en het vermogen is de armatuur breed inzetbaar.

Krachtige en efficiënte verlichting

De LED Batten Cliff beschikt over een Power Switch waarmee het vermogen kan worden ingesteld op 35 Watt, 40 Watt, 50 Watt of 60 Watt. Met een efficiëntie van 140 lumen per watt levert de armatuur maximaal 8400 lumen. Hierdoor is de LED batten geschikt voor het krachtig en gelijkmatig verlichten van uiteenlopende professionele ruimtes.

Ook de lichtkleur kan eenvoudig worden aangepast via de CCT-switch. U kiest uit 3000K, 4000K en 6000K, waardoor de verlichting kan worden afgestemd op de gewenste sfeer en toepassing. De stralingshoek van 120° zorgt voor een brede lichtverdeling.

LED batten met sensor voor automatische lichtregeling

Deze uitvoering wordt geleverd inclusief een geïntegreerde aanwezigheids- en daglichtsensor. Hierdoor kan de verlichting automatisch worden afgestemd op aanwezigheid in de ruimte en de hoeveelheid beschikbaar daglicht. Dit maakt de LED batten met sensor bijzonder interessant voor ruimtes waarin verlichting niet continu op volledige capaciteit hoeft te branden.

De combinatie van aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling kan bijdragen aan een efficiënter energiegebruik en meer gebruiksgemak. De armatuur is daardoor onder andere geschikt voor magazijnen, werkplaatsen, gangen, technische ruimtes en andere professionele omgevingen.

Geïntegreerde noodverlichting voor extra veiligheid

Naast de slimme sensorfunctionaliteit beschikt de LED Batten Cliff over een noodunit. Bij stroomuitval kan de armatuur overschakelen naar de noodfunctie. Het noodvermogen bedraagt 5 Watt en de noodverlichting heeft een brandtijd van maximaal 3 uur. Hierdoor blijft er tijdens een stroomstoring verlichting beschikbaar.

De armatuur wordt geleverd inclusief Boke driver, waardoor de complete lichtoplossing direct geschikt is voor installatie. Robuust voor professionele toepassingen

Met een IP65-classificatie is de LED batten beschermd tegen stof en waterstralen. De IK08-classificatie biedt daarnaast bescherming tegen mechanische impact. Met afmetingen van 1500 x 80 x 75 mm en een brede stralingshoek van 120° is deze armatuur geschikt voor verschillende grotere binnenruimtes en veeleisende professionele toepassingen.

Belangrijkste eigenschappen

De Lightvi LED Batten Cliff heeft een instelbaar vermogen van 35W, 40W, 50W of 60W en een maximale lichtopbrengst van 8400 lumen bij 140 lm/W. De lichtkleur is instelbaar tussen 3000K, 4000K en 6000K.

De armatuur beschikt over een CRI van 80 Ra, een stralingshoek van 120°, een aansluitspanning van 200-240V AC, IP65- en IK08-bescherming en afmetingen van 1500 x 80 x 75 mm. De LED batten wordt geleverd inclusief Boke driver, noodunit en aanwezigheid/daglichtsensor.

- 35/40/50/60W Power Switch
- 140 lm/W
- IP65
- Inclusief noodunit + sensor
- 5 jaar garantie