

LED DOWNLIGHT ESPA | 30W/25W/20W/15W | Ø195-220MM | CCT



LED DOWNLIGHT ESPA | 30W/25W/20W/15W |
Ø195-220MM | CCT

€47,50 € 32,50
Je bespaart 31.6%

LED DOWNLIGHT ESPA | 30W/25W/20W/15W | Ø195-220MM | CCT

Eén downlight voor elke lichtbehoefte: LED Downlight Espa met CCT-switch

In grote ruimtes schiet standaard verlichting vaak tekort: onvoldoende lichtopbrengst, beperkte flexibiliteit of een gebrek aan sfeer. De LED Downlight Espa is speciaal ontwikkeld om dit probleem op te lossen.

Met een krachtige Power switch, instelbare lichtkleur en hoge efficiëntie biedt deze downlight één veelzijdige oplossing voor zowel professionele als commerciële toepassingen.

Instelbaar vermogen voor elke toepassing

Dankzij de geïntegreerde Power switch stelt u het vermogen eenvoudig in op 15W, 20W, 25W of 30W. Hierdoor past u de lichtopbrengst perfect aan de ruimte en het gebruik aan. Met een maximale lichtopbrengst van maar liefst 3300 lumen dankzij een efficiëntie van 110 lumen per watt combineert deze downlight kracht met energiezuinigheid.

Belangrijkste lichtspecificaties:

- Wattage: 15W / 20W / 25W / 30W (Power switch)
- Maximale lichtopbrengst: 3300 lumen
- Lumen efficiëntie: 110 lm/W
- CRI: >90Ra voor natuurgetrouwe kleurweergave

Altijd de juiste lichtkleur met CCT-switch

Met de ingebouwde CCT-switch kiest u eenvoudig de gewenste lichtkleur. Of u nu warm en sfeervol licht wilt of helder functioneel licht nodig heeft, deze downlight past zich moeiteloos aan.

Instelbare lichtkleuren:

- 2700K, warm wit
- 3000K, warm/neutraal
- 4000K, neutraal wit
- 5700K, koel wit

De gradenbundel van 80° zorgt voor een brede, gelijkmatige lichtverdeling, ideaal voor algemene verlichting in grotere

ruimtes.

Geschikt als downlighter voor buiten

De IP54-classificatie maakt deze LED downlight bestand tegen stof en spatwater. Hierdoor is de armatuur uitstekend inzetbaar als downlighter voor buiten, bijvoorbeeld in overdekte entrees, galerijen of buitenruimtes met een dakconstructie.

Typische toepassingen:

- Kantoren en commerciële ruimtes
- Showrooms en winkels
- Horeca en publieke gebouwen
- Overkappingen en entrees
- Utiliteitsbouw en projecten

Installatiegemak en duurzame kwaliteit

Met een zaagmaat van Ø195–220 mm, een totale doorsnede van Ø230 mm en een hoogte van 103 mm is deze downlight eenvoudig te installeren in verschillende plafondsysteem. De armatuur wordt geleverd inclusief driver en is Triac dimbaar, zodat u volledige controle heeft over de lichtintensiteit.

Technische specificaties in het kort:

- Voltage: 220–240V (AC), 50/60 Hz
- IP-waarde: IP54
- Dimbaar: Ja, Triac
- Productkleur: Wit
- Garantie: 5 jaar