

LED BATTEN | CLIFF5 | 35-60W | 150CM NOOD UNIT

LED BATTEN | CLIFF5 | 35-60W | 150CM NOOD UNIT

Led Batten 150 cm

€ ~~139,50~~ € 89,50

Je bespaart 35.8%



MET NOODUNIT



**30-40-50-60 Watt
instelbaar**

LED BATTEN | CLIFF5 | 35-60W | 150CM NOOD UNIT

LED Batten Cliff is een krachtige en veelzijdige verlichtingsoplossing voor professionele ruimtes waar betrouwbare verlichting én veiligheid belangrijk zijn.

Deze LED batten met noodverlichting combineert een hoge lichtopbrengst met een robuuste behuizing en geïntegreerde noodunit. Dankzij het instelbare vermogen en de keuze uit verschillende lichtkleuren kan de verlichting eenvoudig worden afgestemd op de gewenste toepassing.

Krachtige en energiezuinige LED verlichting

De LED Batten Cliff beschikt over een handige Power Switch waarmee u kunt kiezen uit 35 Watt, 40 Watt, 50 Watt en 60 Watt. Met een efficiëntie van 140 lumen per watt levert de armatuur maximaal 8400 lumen. Hierdoor ontstaat een krachtige en gelijkmatige verlichting, terwijl het energieverbruik eenvoudig op de gewenste situatie kan worden afgestemd.

Ook de lichtkleur is flexibel instelbaar. Via de CCT-switch kiest u tussen 3000K, 4000K en 6000K.

Zo kunt u de LED batten aanpassen aan verschillende toepassingen, van warmere verlichting tot helder en functioneel licht.

LED Batten met noodverlichting voor extra veiligheid

Een belangrijk voordeel van deze uitvoering is de geïntegreerde noodunit. Bij een stroomuitval schakelt de armatuur over naar de noodfunctie, zodat er ook tijdens een calamiteit verlichting beschikbaar blijft. In noodmodus bedraagt het vermogen 5 Watt en kan de verlichting tot 3 uur blijven branden.

Hierdoor is deze LED batten met nood bijzonder geschikt voor professionele omgevingen waar continuïteit en veilige evacuatie belangrijk zijn. De meegeleverde Philips driver zorgt daarnaast voor een betrouwbare werking van de reguliere verlichting.

Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

Met een IP65-classificatie is de LED montagebalk goed beschermd tegen stof en waterstralen. De IK08-classificatie biedt daarnaast bescherming tegen mechanische impact. Hierdoor is de armatuur geschikt voor uiteenlopende professionele

toepassingen, waaronder werkplaatsen, magazijnen, parkeergarages, technische ruimtes en andere bedrijfsomgevingen.

De afmetingen van de LED Batten Cliff bedragen 1500 x 80 x 75 mm. De stralingshoek van 120° zorgt voor een brede lichtverdeling, waardoor grote ruimtes efficiënt kunnen worden verlicht.

Belangrijkste eigenschappen

De Lightvi LED Batten Cliff heeft een instelbaar vermogen van 35W, 40W, 50W of 60W en levert maximaal 8400 lumen bij een efficiëntie van 140 lm/W. De lichtkleur is instelbaar tussen 3000K, 4000K en 6000K. De armatuur heeft een CRI van 80Ra, een stralingshoek van 120°, een voedingsspanning van 200-240V AC, IP65- en IK08-bescherming en afmetingen van 1500 x 80 x 75 mm. De LED batten wordt geleverd inclusief Philips driver en geïntegreerde noodunit met 5W noodvermogen en een brandtijd tot 3 uur.

Betrouwbare verlichting, ook bij stroomuitval

Met de Lightvi LED Batten Cliff kiest u voor een efficiënte en robuuste verlichtingsoplossing met extra zekerheid dankzij de geïntegreerde noodverlichting. De combinatie van instelbaar vermogen, meerdere lichtkleuren, hoge lichtopbrengst en een noodfunctie van 3 uur maakt deze LED batten met nood geschikt voor professionele toepassingen waar betrouwbare verlichting centraal staat.